# technical datasheet



## X

## Central sem fio HUB2PLUS-B

EX	ΓD	Λ	<

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Mudança automática de 2G a 3G	Sim
Mudança entre cartões SIM	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	100
Dispositivos Móveis	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

110V ~ 240V
10W
Sim
± 15 horas
Li-ion 3 A/h

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	350 g
Cor	Preto

### CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

#### **PROCESSADOR**

Processador	ARM
Sistema operativo	OS Malevich

### PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

### COMUNICAÇÃO

IP	Sim
GSM	Sim
Wi-Fi	Sim
3G	Sim
Comunicação com CRA	Sim, mediante contactID e SIA

#### VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 2000 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 25 mW

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

#### ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	200

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tino	de central	Sem fic	0
1100	de centrar	2611111	•

#### SABOTAGEM

Tamper parede Sim

