



HIKVISION
HiWatch Series

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWI-T621H-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	42 m
Detectar (Lente fechada)	179 m
Observar (Lente aberta)	16 m
Observar (Lente fechada)	70 m
Reconhecer (Lente aberta)	8 m
Reconhecer (Lente fechada)	35 m
Identificar (Lente aberta)	4 m
Identificar (Lente fechada)	18 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	900mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	108.5° ~ 33.2°
Focagem automática	Sim
Filtro IR	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.01Lux

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 128Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador

technical datasheet

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
Comprimento de onda	850 nm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	116.4 x 129.4 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	560 g
Peso com embalagem	850 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	------------

ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
---------------------------------	------------

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
-------------------	---

Detecção de movimento	Sim
-----------------------	------------

Video Tamper	Sim
--------------	------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

