

**RISCO****Módulo de expansão de 8 saídas de relé****RP296E08000A****ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>13.8V</b> |
| Amperagem        | <b>40mA</b>  |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Tipo            | <b>Módulo de expansão de 8 saídas de relé</b> |
| Compatibilidade | <b>LightSYS™ / ProSYS™</b>                    |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Distância máxima | <b>300 m</b> |
| Conexão          | <b>BUS</b>   |

**ZONAS**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Zonas de ampliação | <b>8</b> |
|--------------------|----------|

**CERTIFICAÇÃO**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>3</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Dimensões | <b>66 x 105 x 18 mm</b> |
|-----------|-------------------------|