



Câmara ptz ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD3A205-GNP-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático
Sistema nevoeiro	Sim
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	42 m
Detectar (Lente fechada)	210 m
Observar (Lente aberta)	16 m
Observar (Lente fechada)	83 m
Reconhecer (Lente aberta)	8 m
Reconhecer (Lente fechada)	41 m
Identificar (Lente aberta)	4 m
Identificar (Lente fechada)	21 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	5x
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.8 ~ F/3.3
Ângulo de visão	101.6° ~ 33.5°
Distância mínima abordagem	1200mm

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD PLUS	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	2000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluído	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR

technical datasheet

Focagem automática **Sim**

IMAGEM

Sensor	Starvis Cmos ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	0.0002Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2
Saída de áudio	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	271.7 x 124 x 142.5 mm
Peso líquido	1100 g
Peso com embalagem	1510 g

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	512 MB
Memória ROM	256 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Áudio	1 Entrada / 1 Saída
-------	----------------------------

Número de LEDS **4**

IR ON/Off **Automático / Manual**

Starlight **Sim**

Luz branca **1**

PTZ

Rango Pan/Tilt **Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°**

Velocidade controle manual **Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s**

Velocidade entre presets **Horizontal 81°/s / Vertical 43°/s**

Memórias **300**

Flip **180°**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **TIOC**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **PTZ**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / FTP / Micro SD**

Anomalia de armazenamento **Sim**

TIOC

Sirene **Sim**

Luz **Branco**

EIXOS

Movimento **2-Axis**

