technical datasheet

# Câmara dome hd-cvi de 2 megapixels e lente fixa

## HAC-HDW1200TRQ

### VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolução vídeo | **2 Megapixéis** |
| BLC | **Sim** |
| HLC | **Sim** |
| 2D-NR | **Sim** |
| AGC | **Sim** |
| AWB | **Sim** |
| WDR | **DWDR** |
| Imagens por segundo | **25fps** |
| Saída de vídeo | **1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS** |
| Modo dia / noite | **Automático / Manual** |
| Menu OSD | **Sim** |
| Máscara privacidade | **Até 8 zonas** |
| Espelho | **On / Off** |

### VISÃO NOTURNA

| | |
|---|---|
| Distância visão noturna | **25 m** |
| Tipo de visão noturna | **IR** |
| Número de LEDS | **2** |
| IR ON/Off | **Automático / Manual** |
| Smart IR | **Sim** |

### DISTÂNCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar | **39 m** |
| Observar | **15 m** |
| Reconhecer | **8 m** |
| Identificar | **4 m** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-40 °C ~ 50 °C** |
| Grau de protecção | **IP50** |
| Uso | **Interior** |
| Humidade máxima | **95%** |

### INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Serie | **LITE** |

### IMAGEM

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolução sensor | **1920 x 1080** |
| Tamanho Sensor | **1/2.7'** |
| Velocidade electrónica obturador | **1/25 ~ 1/100000s** |
| Iluminação mínima | **0.02Lux** |
| Ratio S/N | **Mais de 65dB** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fixa** |
| Distância focal | **2.8 mm** |
| Máxima abertura diafragma | **F/1.9** |
| Ângulo de visão | **101°** |
| Distância mínima abordagem | **500mm** |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC** |
| Tensão | **12V** |
| Consumo (w) | **2.6W** |
| Amperagem | **220mA** |

### MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Dimensões | **93 x 97.1 (Ø) mm** |
| Material | **Plástico** |
| Peso líquido | **170 g** |
| Peso com embalagem | **230 g** |

### EIXOS

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Tecnología | **HD-CVI** |
| Tipo de câmara | **Dome** |