



Monitor 2 fios / ip 7"

VTH5422HB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **Para 2 fios: através do VTNS2003B**

Alimentação PoE	Sim
-----------------	-----

Consumo Standby	2W
-----------------	----

Consumo Ligado	6W
----------------	----

ECRÃ

Tipo	TFT
------	-----

Tamanho	7"
---------	----

Resolução	1024 x 600
-----------	------------

Táctil	Sim
--------	-----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------	----------------

Uso	Interior
-----	----------

Humidade máxima	93%
-----------------	-----

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	6
-------------------	---

RS485	1
-------	---

Saída de alarme	1
-----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
-------------------	-------------------------------------

ONVIF	Sim
-------	-----

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
-------------	---

Saída de som	Altifalante incorporado
--------------	-------------------------

Áudio bidireccional	Sim
---------------------	-----

Compressão de áudio	G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM
---------------------	---------------------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	189 x 130 x 26.9 mm
-----------	---------------------

Peso líquido	390 g
--------------	-------

Peso com embalagem	740 g
--------------------	-------

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
-------------	--------------------

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 Fios / IP
------------	-------------

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Ranhura de memória	SD até 64 Gb
--------------------	--------------

