



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 4 mpx de resolução máxima

HWD-6104MH-G3A

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	4 Mpx
Compressão de vídeo	H.265 / H.264
Resolução gravação HDCVI	4 Megapixels
Resolução gravação HDTVI	4 Megapixels
Resolução gravação AHD	4 Megapixels
Imagens por segundo Stream principal	4Mpx (8fps) / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (15fps)
Imagens por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (12fps) / CIF / QVGA / QCIF (25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	4
Canais IP	6, sustituyendo los canales BNC
Câmaras IP aceitesadas	4 câmaras BNC + 2 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P

MATERIAL E DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo utilizadores	32
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8W
Amperagem	670mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	2
Saída de alarme	1

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	Sim
Reprodução sincronizada	4

Dimensões	260 x 222 x 45 mm
Material	Metal
Peso líquido	800 g

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

