OPTEX

# Detector volumétrico com fio

## HX-40

### DETECÇÃO

| | |
|---|---|
| Tipo detector | **Com fio** |
| Distância detecção | **12 m** |
| Ângulo detecção | **85°** |
| Altura de instalação | **2.5 m ~ 3 m** |
| Cobertura PIR | **4 m ~ 12 m** |
| Velocidade de detecção | **0,3 m/s ~ 1,5 m/s** |
| Zonas de detecção | **94** |
| Imunidade animais | **Sim** |
| Período de alarme | **2.0 ± 1 s** |
| Tipo de detecção | **Volumétrico** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-20 °C ~ 60 °C** |
| Grau de protecção | **IP55** |
| Uso | **Exterior** |
| Humidade máxima | **95%** |

### SENSOR

| | |
|---|---|
| Tipo de sensor | **PIR** |
| Ajuste sensibilidade | **Interruptores DIP** |
| Sensibilidade PIR | **Seleccionável LO / MID / HI** |
| RF interferências | **No alarm 10 V / m** |

### MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Instalação | **Parede** |
| Dimensões | **205 x 99 x 266 mm** |
| Peso líquido | **520 g** |
| Peso com embalagem | **850 g** |
| Ajustável | **Sim, 180° em horizontal e 40° em vertical.** |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Indicadores LED | **1** |
| Cores LED | **Vermelho** |
| Tamper | **Sim** |
| Tempo de arranque | **60 s** |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC** |
| Tensão | **9.5V ~ 18V** |