technical datasheet





Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 1 mpx de resoluçao máxima

XVR4108HS-I

GRAVAÇÃO		CARACTERÍST	TICAS DA REDE
Resolução	1 h 4 m v	Número porta	as 1
máxima de gravação	1 Mpx	RJ45 Velocidade	
Compressão		RJ45	100 Mbps
de vídeo	.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Número	
Resolução		máximo	128
gravação	1 Megapixel (720P)	utilizadores	
HDCVI		Dispositivos	Android / IOS (Apple)
Resolução		móveis	Android , 100 (Apple)
gravação	1 Megapixel (720p)	ONVIF	Sim
HDTVI		\ /:-~	Navegador Web (ActiveX) / App
Resolução gravação	1 Megapixel (720p)	Visão remota	Smartphone / Software Smart PSS
AHD	i Megapixei (720p)	Software	SmartPSS
Imagons por			'DIAGE / DIAGE
canal	I: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros:	App	iDMSS / gDMSS
Stream 1080N / 72	OP (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)	DEDDODUCÃ	O E CÓPIA DE SEGURANÇA
principal	(1 ~ 231ps)	•	-
Imagens por		Modo de	Data/Hora / Alarme / detecção de movimento / busca exata
segundo	CIF (1 ~ 7fps)	pesquisa	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play /
Extra stream			Slow Play / Next File / Previous File /
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal	Funções de	Next Camera / Previous Camera / Full
M	anual / Programação (Geral /	reprodução	Screen / Repeat / Shuffle / Backup
	ua) / MD (Detecção de vídeo:		Selection / Digital Zoom
= -	ção de movimento / perda de	Modo cópia	Dispositivo USB / Red
·	manipulação) / alarme / stop	segurança	Dispositivo OSD/ Red
	n (por defeito : 60 min) / Pre-	N° canais	
gravação record:1~	30 sec / Postrecord : 10 ~ 300	simultâneos	1/4/8/9/16
Compressão	sec	com câmaras IP	
de áudio	G.711A / G.711U / PCM	N° canais	
		simultâneos	
Frequência de		sem	1/4/8/9
amostragem	8KHz, 16 bit por canal	câmaras IP	
áudio		Tipos de	Título de câmara / tempo / perda de
Velocidade	6/1/6	ícones de	vídeo / bloqueio da câmara / detecção
bits de áudio	64Kbps por canal	aviso	de movimento / gravação
		Reprodução	
VÍDEO		sincronizada	1/4/9
Canais BNC	8	~ ~	
6	10, substituindo os canais	ALIMENTAÇA	O E CONSUMO
Canais IP	BNC	Modo aliment	tação DC
Câmaras IP aceitadas	8 câmaras BNC + 2 câmara	Tensão	12V
	IP		
Formatos de vídeo	HDCVI/TVI/AHD/CVBS/	Consumo (w)	7W
	IP	Amperagem	1500mA
Resoluções permitidas	1080P / 720P		
HDCVI Resoluciones admitidas		AMBIENTE	
resoluciones adminidas	1080P / 720P		

technical datasheet

1080P / 720P	Resoluções permitidas AHD
Sim	Câmaras CVBS
6 Megapixels	Resolução câmaras IP
	MATERIAL E DIMENSÕES
Secretária	Instalação
260 x 238 x 48 mm	Dimensões
Meta	Material
890 g	Peso líquido
1400 g	Peso com embalagem
Compact 1U	Chassis
	SAÍDA VÍDEO
1	Número Saída HDMI
1	Número saídas VGA
1080P	Resolução HDMI
1080P	Resolução VGA
	ÁUDIO
1	Entradas
1	Saídas
Sim	Áudio bidireccional (Full-duplex)
	ENTRADAS/SAÍDAS
2	USB 2.0
1	RS485
	SISTEMA (GRAVADORES)
Embedded Processor	Processador

Temperatura de operação -10	°C ~ 45 °C	
Uso	Interior	
Humidade máxima	90%	
ARMAZENAMENTO		
Número discos rígidos suportados	1	
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	6 TB	
Tipo HDD	3,5 SATA"	
INFORMAÇÕES GERAIS		
Serie	Serie 4	
Tecnología 5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)		

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Funções	Gravação / PTZ / Tour / Vídeo Push / email
de	/ FTP / Snapshot / Buzzer e conselhos de
detecção	ecrã.
Tipo de	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 ×
detecção	18) / Video Loss, Tampering, Diagno
vídeo	

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD **Sim, 8 canais (classificação humano / veículo)**PLUS **(só câmaras analógicas**

