



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 1 mpx de resolução máxima

XVR4108C-I

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	1 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressão câmaras IP	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	1 Megapixel (720P)
Resolução gravação HDTVI	1 Megapixel (720p)
Resolução gravação AHD	1 Megapixel (720p)
Imagens por segundo Stream principal	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / outros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	CIF (1 ~ 7fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Modo de gravação	Manual / Programação (Geral / Continua) / MD (Detecção de vídeo: Detecção de movimento / perda de vídeo / manipulação) / alarme / stop
Intervalo de gravação	1 ~ 60 min (por defeito : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	100 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Software	SmartPSS

VÍDEO

Canais BNC	8
Canais IP	10, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceites	8 câmaras BNC + 2 câmara IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	1080P / 720P
Resoluções admitidas HDTVI	1080P / 720P
Resoluções permitidas AHD	1080P / 720P
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo de pesquisa	Data/Hora / Alarme / detecção de movimento / busca exata
Funções de reprodução	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Nº canais simultâneos com câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canais simultâneos sem câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Tipos de ícones de aviso	Título de câmara / tempo / perda de vídeo / bloqueio da câmara / detecção de movimento / gravação

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7W
Amperagem	1500mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 45 °C
-------------------------	----------------

technical datasheet

App	iDMSS / gDMSS	Uso	Interior
MATERIAL E DIMENSÕES		Humidade máxima	90%
Instalação	Escritório / Secretária	ARMAZENAMENTO	
Dimensões	204.6 x 210.9 x 45.6 mm	Número discos rígidos suportados	1
Peso líquido	500 g	Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	6 TB
Peso com embalagem	1070 g	Tipo HDD	3,5 SATA"
Chassis	Smart 1U	DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME	
SAÍDA VÍDEO		Funções de detecção	Gravação / PTZ / Tour / Vídeo Push / email / FTP / Snapshot / Buzzer e conselhos de ecrã.
Número Saída HDMI	1	Tipo de detecção vídeo	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
Número saídas VGA	1	ENTRADAS/SAÍDAS	
Resolução HDMI	1080P	USB 2.0	2
Resolução VGA	1080P	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
ÁUDIO		SMD PLUS	Sim, 8 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)
Entradas	1		
Saídas	1		
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim		
ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS			
Serie	Serie 4		
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)		
SISTEMA (GRAVADORES)			
Processador	Embedded Processor		
Sistema operativo	Embedded LINUX		

