# technical datasheet



## X

## Central sem fio HUB2-DC6V-W

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	25
Dispositivos Móveis	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior
Número de cartões SIM	2
Indicadores LED	Sim

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	4.2V ~ 10V
Bateria incorporada	Nao
Vida útil bateria	± 16 horas
Modelo de baterias	6V DC
Corrente de entrada	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Corrente de saída	1500mA

## VIA RÁDIO

Frequência	868mHz
Distância	Até 2000 m (sem obstáculos)
transmissão	Ate 2000 III (Selli obstaculos)
Potência	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2
máxima RF	(1W) / 1800/1900MHz

## CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

## INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central Sem fio

#### **SABOTAGEM**

Tamper caixa Sim

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	360 g
Cor	Branco
COMUNICAÇÃO	

## COMUNICAÇÃO

IP	Sim
GPRS	Sim
Comunicação com CRA	Sim, mediante contactID e SIA
Protocolo	Jeweller

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	5 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

## ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	100

## PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Máximo utilizadores 50

#### **PROCESSADOR**

Sistema operativo OS Malevich

