

Milesight



## Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

MS-C2964-PD

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 2 Megapixéis                                                             |
| BLC                 | Sim                                                                      |
| HLC                 | Sim                                                                      |
| 3D-NR               | Sim                                                                      |
| AGC                 | Sim                                                                      |
| AWB                 | Sim                                                                      |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                                             |
| Imagens por segundo | 25fps                                                                    |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                                     |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual                                                      |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas                                                              |
| Sistema nevoeiro    | Sim                                                                      |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                                                |
| Tasa bits           | 16Kbps ~ 16Mbps                                                          |
| Compressão          | H.265+ / H.265 / H.264                                                   |
| Main stream         | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)                            |
| Sub stream          | 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)                |
| Sub stream 2        | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Marca de água       | Sim                                                                      |
| Antiparpadeo        | Sim                                                                      |

### IMAGEM

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Sensor                           | CMOS ®           |
| Resolução sensor                 | 1920 x 1080      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.8"           |
| Velocidade electrónica obturador | 1s to 1/100,000s |
| Iluminação mínima                | 0.002Lux         |
| Ratio S/N                        | Mais de 55dB     |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
|------------|---------------------|

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Funciones IA                   | Conteo de personas                                                      |
| Cruzamento de linha            | Sim                                                                     |
| Detecção de movimento          | Sim                                                                     |
| Objeto esquecido               | Sim                                                                     |
| Objeto perdido                 | Sim                                                                     |
| Video Tamper                   | Sim                                                                     |
| People counting                | Sim                                                                     |
| Detecção de merodeo            | Sim                                                                     |
| Clasificación humano / veículo | Sim                                                                     |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Antivandalismo          | IK10                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 90%                 |

### LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6  |
| Ângulo de visão           | 111°   |

### DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 44 m |
| Observar    | 17 m |
| Reconhecer  | 9 m  |
| Identificar | 4 m  |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|             |      |
|-------------|------|
| Consumo (w) | 5.1W |
|-------------|------|

# technical datasheet

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| ONVIF               | <b>Sim, tipo S, G, T, e Q</b> |
| Software de gestão  | <b>Milesight CMS</b>          |
| Filtro endereços IP | <b>Sim</b>                    |
| Desconexão da rede  | <b>Sim</b>                    |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Serie          | <b>AI Mini Camera Series</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>                    |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>                |

## VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |
| Starlight               | <b>Sim</b>  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Dimensões    | <b>160 x 64 (Ø) mm</b> |
| Peso líquido | <b>450 g</b>           |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Alimentação PoE | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE        | <b>PoE 802.3af</b> |

## ARMAZENAMENTO

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Cartão MicroSD                  | <b>Até 256Gb</b>                 |
| Sistema de armazenamento        | <b>NAS / Micro SD / Gravador</b> |
| ANR (Gravação redundante em SD) | <b>Sim</b>                       |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

