Câmara bullet hd-cvi de 5 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
2D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**DWDR**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Automático**
Menu OSD	**Sim**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Espelho	**On / Off**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2880 x 1620**
Tamanho Sensor	**1/2.7'**
Velocidade electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Mais de 65dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 12 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6**
Ângulo de visão	**34° ~ 107°**
Distância mínima abordagem	**500mm**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**69 m**
Detectar (Lente fechada)	**192 m**
Observar (Lente aberta)	**28 m**
Observar (Lente fechada)	**77 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**14 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**38 m**
Identificar (Lente aberta)	**7 m**
Identificar (Lente fechada)	**19 m**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**60 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**9.8W**
Amperagem	**820mA**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**210 x 90.4 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**550 g**
Peso com embalagem	**700 g**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**

technical datasheet

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**LITE**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de câmara	**Bullet**