



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 8 mpx de resolução máxima

XVR5104HE-4KL-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolução gravação HDTVI	8 Megapixels
Resolução gravação AHD	8 Megapíxeles
Imagens por segundo Stream principal	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal
Resoluções	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

VÍDEO

Canais BNC	4
Canais IP	8, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceitas	4 câmaras BNC + 4 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções admitidas HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resolução câmaras IP	8 Megapixels

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	325 x 257 x 55 mm
Material	Metal
Peso líquido	1300 g
Peso com embalagem	1900 g
Chassis	Mini 1U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7W
Amperagem	2000mA

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Nº canais simultâneos com câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Nº canais simultâneos sem câmaras IP	1 / 4
Reprodução sincronizada	1 / 4

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
----------------------------------	---

IoT	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim

SMD PLUS **Sim, 4 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)**

Detecção de movimento	Sim
-----------------------	-----

Video Tamper	Sim
--------------	-----

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
-------------------	---

Número saídas VGA	1
-------------------	---

Resolução HDMI	4K
----------------	----

Resolução VGA	1080P
---------------	-------

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	8
-------------------	---

USB 2.0	2
---------	---

RS485	1
-------	---

Saída de alarme	3
-----------------	---

ÁUDIO

Entradas	4
----------	---

Saídas	1
--------	---

Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
-----------------------------------	-----

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial
-------------	--

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	4 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)
-----------------------------	--

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
--	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 5
-------	---------

Tecnología	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)
------------	--

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)
--	--

Gestión de base de datos	Até 10 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto
--------------------------	---

