Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 16 canais e 8 mpx de resoluçao máxima

XVR5216A-4KL-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	**8 Mpx**
Largura de banda de entrada	**128Mbps**
Compressão de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Resolução gravação HDCVI	**8 Megapixel (4K)**
Resolução gravação HDTVI	**8 Megapixels**
Resolução gravação AHD	**8 Megapíxeles**
Imagens por segundo Stream principal	**4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Imagens por segundo Extra stream	**960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Taxa de bits	**32Kbps ~ 6144Kbps por canal**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / PCM**
Frequência de amostragem áudio	**8KHz, 16 bit por canal**
Velocidade bits de áudio	**64Kbps por canal**
Resoluções	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF**
Largura de banda saída	**128Mbps**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	**1**
Velocidade RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sim**
Visão remota	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Software	**SmartPSS**

VÍDEO

Canais BNC	**16**
Canais IP	**32, substituindo os canais BNC**
Câmaras IP aceitadas	**16 câmaras BNC + 16 câmaras IP**
Formatos de vídeo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Resoluções permitidas HDCVI	**8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx**
Resoluciones admitidas HDTVI	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resoluções permitidas AHD	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Câmaras CVBS	**Sim**
Resolução câmaras IP	**8 Megapixels**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Escritorio / Rack**
Dimensões	**375 x 289.4 x 53 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**1800 g**
Peso com embalagem	**3000 g**
Chassis	**1U**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**16**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS485	**1**
Saída de alarme	**3**

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	**1**
Número saídas VGA	**1**
Resolução HDMI	**4K**
Resolução VGA	**1080P**

ÁUDIO

Entradas	**4**
Saídas	**1**
Áudio bidireccional (Full-duplex)	**Sim**

App	**iDMSS / gDMSS**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

ioT	**Sim**
POS	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
SMD PLUS	**Sim, 16 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)**
Detecção de movimento	**Sim**
Video Tamper	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**15W**
Amperagem	**5000mA**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo cópia segurança	**Dispositivo USB / Red**
N° canais simultâneos com câmaras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36**
N° canais simultâneos sem câmaras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Serie 5**
Tecnología	**5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)**

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	**2 canais reconhecimento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)**
Gestión de base de datos	**Até 10 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	**2**
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Procesador integrado de grado industrial**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	**8 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)**