



Vídeo porteiro ip de superfície

VTO2111D-P-S2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo Standby	Menor ou igual a 1W
Consumo Ligado	menor ou igual a 5W

CÂMARA

Resolução	1 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/4"
Ângulo de visão horizontal	107°
Ângulo de visão diagonal	122°
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	IC Card
Distância máxima de leitura	3 cm ~ 5 cm
Número de cartões	10000

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexão IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	IP
------------	----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Exterior (necessita selante de silicone)
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	135 x 70.4 x 34.4 mm
Peso líquido	160 g
Peso com embalagem	320 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Leitor de proximidade	Sim
Modo	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	-----

