

MOVOK
ACCESSORIESSwitch 26 portas com 24 portas
PoE

VK-SWITCH-2624POE-250-G

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Amperagem	4100mA
Consumo Standby	20W
Consumo Ligado	250W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	250W

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

PORTAS ETHERNET

Portas POE	24
Porta Fibra	2
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	26

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	8K
-------------------------	----

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	330 x 204 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	3000 g
Peso com embalagem	3500 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	52 Gbps
Memória Buffer	4 Mb

