

Milesight



## Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

MS-C5364-UPD

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis                                                     |
| BLC                 | Sim                                                              |
| HLC                 | Sim                                                              |
| 3D-NR               | Sim                                                              |
| AGC                 | Sim                                                              |
| AWB                 | Sim                                                              |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                                     |
| Imagens por segundo | 25fps                                                            |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                             |
| Modo dia / noite    | Cor                                                              |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas                                                      |
| Sistema nevoeiro    | Sim                                                              |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                                        |
| Tasa bits           | 16Kbps ~ 16Mbps                                                  |
| Compressão          | H.265+ / H.265 / H.264                                           |
| Main stream         | 5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)      |
| Sub stream          | 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)        |
| Sub stream 2        | 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Antiparpadeo        | Sim                                                              |

### IMAGEM

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Sensor                           | CMOS®            |
| Resolução sensor                 | 2592 x 1944      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.8"           |
| Velocidade electrónica obturador | 1s to 1/100,000s |
| Iluminação mínima                | 0.002Lux         |
| Ratio S/N                        | Mais de 55dB     |

### LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.0  |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion     | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Cruzamento de linha   | Sim                                                                     |
| Detecção de movimento | Sim                                                                     |
| Objeto esquecido      | Sim                                                                     |
| Objeto perdido        | Sim                                                                     |
| Video Tamper          | Sim                                                                     |
| Detecção de merodeo   | Sim                                                                     |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Antivandalismo          | IK10                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 90%                 |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Conexão IP          | 1 RJ45 (10M / 100M)    |
| ONVIF               | Sim, tipo S, G, T, e Q |
| Software de gestão  | Milesight CMS          |
| Filtro endereços IP | Sim                    |
| Desconexão da rede  | Sim                    |

### DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 57 m |
| Observar    | 23 m |
| Reconhecer  | 11 m |
| Identificar | 6 m  |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | AI Color+ Series |
| Tecnología     | IP               |
| Tipo de câmara | Bullet           |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

# technical datasheet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ângulo de visão | 104° |
|-----------------|------|

## MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Dimensões | 160 x 64 x 64 mm |
|-----------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 450 g |
|--------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso com embalagem | 620 g |
|--------------------|-------|

## VISÃO NOTURNA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Distância visão noturna | 30 m |
|-------------------------|------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tipo de visão noturna | Luz blanca |
|-----------------------|------------|

|            |   |
|------------|---|
| Luz branca | 2 |
|------------|---|

## ARMAZENAMENTO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cartão MicroSD | Até 256Gb |
|----------------|-----------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sistema de armazenamento | NAS / FTP / SFTP /<br>Micro SD |
|--------------------------|--------------------------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim |
|---------------------------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Consumo (w) | 5W |
|-------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Alimentação PoE | Sim |
|-----------------|-----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

