

*Milesight*

## Gravador ip de 16 canais e 8 mpx de resolução

MS-N5016-E

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Objecto esquecido    | Sim |
| Objecto perdido      | Sim |
| Cruzamento de linha  | Sim |
| POS                  | Sim |
| Deteção de faces     | Sim |
| Contagem de pessoas  | Sim |
| Deteção de movimento | Sim |
| Video Tamper         | Sim |
| Deteção de merodeio  | Sim |
| ANPR                 | Sim |

### GRAVAÇÃO

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação    | 8 Mpx                                                                          |
| Largura de banda de entrada     | 80Mbps                                                                         |
| Compressão de vídeo             | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                |
| Modo de gravação                | Contínuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente) |
| Compressão de áudio             | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                                                    |
| Frequência de amostragem áudio  | 8KHz / 16KHz                                                                   |
| Resoluções                      | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF   |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                                                                            |
| Largura de banda saída          | 50Mbps                                                                         |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Número portas RJ45 | 1                    |
| Velocidade RJ45    | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| ONVIF              | Sim                  |
| Software           | Milesight CMS        |

### AMBIENTE

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Instalação         | Rack                  |
| Dimensões          | 380 x 317.6 x 51.8 mm |
| Material           | Metal                 |
| Peso líquido       | 1900 g                |
| Peso com embalagem | 3100 g                |
| Chassis            | 1U                    |

### SAÍDA VÍDEO

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Número Saída HDMI | 1     |
| Número saídas VGA | 1     |
| Resolução HDMI    | 4K    |
| Resolução VGA     | 1080P |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |     |
|------------------|-----|
| Modo alimentação | DC  |
| Tensão           | 12V |
| Consumo (w)      | 4W  |

### ARMAZENAMENTO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Número discos rígidos suportados         | 2         |
| Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) | 10 TB     |
| Tipo HDD                                 | 3,5 SATA" |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|            |               |
|------------|---------------|
| Tecnologia | IP            |
| Serie      | 4K PRO Series |

### VÍDEO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Canais IP            | 16           |
| Resolução câmaras IP | 8 Megapixels |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

## ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarme | <b>4</b> |
| USB 2.0           | <b>2</b> |
| Saída de alarme   | <b>1</b> |

## ÁUDIO

|          |          |
|----------|----------|
| Entradas | <b>1</b> |
| Saídas   | <b>1</b> |

