Milesight

Gravador ip de 16 canais e 8 mpx de resoluçao

MS-N5016-E

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objecto esquecido	**Sim**
Objecto perdido	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
POS	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
Contagem de pessoas	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Detecção de merodeo	**Sim**
ANPR	**Sim**

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	**8 Mpx**
Largura de banda de entrada	**80Mbps**
Compressão de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Modo de gravação	**Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)**
Compressão de áudio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frequência de amostragem áudio	**8KHz / 16KHz**
Resoluções	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**
Largura de banda saída	**50Mbps**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	**1**
Velocidade RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
ONVIF	**Sim**
Software	**Milesight CMS**

AMBIENTE

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Rack**
Dimensões	**380 x 317.6 x 51.8 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**1900 g**
Peso com embalagem	**3100 g**
Chassis	**1U**

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	**1**
Número saídas VGA	**1**
Resolução HDMI	**4K**
Resolução VGA	**1080P**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**4W**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	**2**
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**4K PRO Series**
Tecnología	**IP**

VÍDEO

Canais IP	**16**
Resolução câmaras IP	**8 Megapixels**

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**4**
USB 2.0	**2**
Saída de alarme	**1**

ÁUDIO

Entradas	**1**
Saídas	**1**