



Detector volumétrico de cortina com fio 60 m

CH10023101

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Distância detecção	60 m
Ângulo detecção	3.8°
Altura de instalação	2.5 m ~ 4 m
Cobertura	60 m x 3.9 m
Velocidade de detecção	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico de cortina
360PROtect™	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso líquido	990 g
Peso com embalagem	1900 g

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10.5V ~ 30V
Amperagem	20mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	--------------

