technical datasheet





Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW3441R-AS-P

,	^
1/1000	$(\bigcirc \land \land \land \land \land \bigcirc \land \bigcirc \land \bigcirc)$
VII) E ()	(CÂMARAS)
VIDEO	

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	
Número máximo utilizadores	20 usuários	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS	
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	
Desconexão da rede	Sim	
Conflitos de endereços IP	Sim	
Ciberseguridad	Sim	
~		

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação DC

ANÁLISE DE VÍDEO

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video	Sim
Tamper Detecção de	Sim
merodeo SMD PLUS	Sim
Detecção de parking	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrór obturador	nica 1/3 ~ 1/100000s
lluminação mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.1 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado)
Distância mínima abordagem	600mm

15 m

technical datasheet

Tensão	12V	Tipo de visão
Consumo (w)	7.7W	Número de l
Amperagem	650mA	IR ON/Off
Alimentação PoE	Sim	DISTÂNCIA [
Tipo PoE	PoE 802.3af	Detectar
AMBIENTE		Observar
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C	Reconhecer
Grau de protecção	IP67	Identificar
Antivandalismo	IK10	MATERIAL E
Uso	Interior / Exterior	Dimensões
Humidade máxima	95%	Material
ÁUDIO(CÂMARAS)		Peso líquido
Microfone embutido	Sim	Peso com er
Entrada de áudio	1 Entrada	ARMAZENAN
Compressão de G.711 . áudio	A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Cartão Micro Sistema de
Saída de áudio	1	armazename
INFORMAÇÕES GERAIS		Anomalia de armazename
Serie	Wiz Sense	EIXOS
Tecnología	IP	Movimento
Tipo de câmara	Dome	
SISTEMA (CÂMARAS)		
Memória RAM	512 MB	(A) (E)
Memória ROM	128 MB	
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARA	Δς)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída	
, darrie	i Elitiadas / i Salda	1/0

Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	52 m
Observar	21 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	94 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	770 g
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim



3-Axis