



Detector volumétrico sem fio

MOTIONCAM-PHOD-W

DETECÇÃO

Tipo detector	Sem fio
Altura de instalação	2.4 m
Ângulo detecção	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Distância detecção	12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Imunidade animais	Até 20 kg e 50 cm
Tipo de detecção	Volumétrico

VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Sensor	CMOS®
Calidad fotográfica	640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120
Tiempo de recepción de una fotografía	7 s (160 × 120) / 9 s (320 × 240) / 20 s (640 × 480)
Imagenes en serie	1 - 5 imágenes
Foto bajo demanda (PhOD)	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	135 x 70 x 60 mm
Peso líquido	165 g
Peso com embalagem	200 g
Cor	Branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Bateria incorporada	Sim
Modelo de baterias	2 x CR123A / 3V
Duração da bateria	Até 4 anos

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1700 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

INFORMAÇÕES GERAIS

Compatibilidade	Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / ReX2
-----------------	---

