technical datasheet



HIKVISION° accesories

Controlo de acessos interior com teclado / cartão mifare 13.56mhz

DS-K1T105AM

			~
IDEN			$\sim \sim$
II)⊢r	vi i i i ⊢	Ι(Δ(Δ ()

Modo	Teclado / Cartão
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	0 ~ 5 cm
Tempo de leitura cartão	menos de 1 s
Número de cartões	100000
Número de registros	300000
Autentificación múltiple	Sí
ENTRADAS/SAÍDAS	
USB 2.0	1
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Altifalante	1
FUNÇÕES	
Alarme de coação	Sim
Antipassback	Sim
Porta Forçada	Sim
Tamper	Sí
MATERIAL E DIMENSÕES	

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões

Peso líquido	260 g
Peso com embalagem	685 g
COMUNICAÇÃO	
Wi-Fi	Sim
TCP/IP	Sim

142 x 137 x 35 mm

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Aviso acústico	Sim
Tamper	Sim
Ecrã LCD	Sim, 2,8 Cor"
Resolução ecrã	320 x 240
Watchdog design	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	2000mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HikA-P
Tipo de controlo	Controlo de Acessos

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal Linux

