



HIKVISION
accessories

Control de acceso y videoportero interior / exterior com qr code / cartão mifare 13.56mhz

DS-K1T500S

CARACTERÍSTICAS

Comunicação	1 RS-485/1 RS-232
Controladora integrada	Sim
Aviso acústico	Sim
Camera	2 Mpx
Detección facial	Sim
Captura de imagen	Sim
Micrófono integrado	Sí, sensibilidad -25 ± 3db
Altavoz integrado	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Saída de alarme	1
Campainha	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	32 bits
Software	iVMS-4200
Cartão SD	Até 128G
Sistema de almacenamiento	NVR / Micro SD

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Hika-P
Tipo de controlo	Control de acceso y videoportero

IDENTIFICAÇÃO

Modo	QR code / Cartão
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	≥ 2 cm
Número de cartões	50000
Número de registros	200000
Identificación remota	Sí

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Parede
Dimensões	218 x 78 x 41 mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	1000mA

FUNÇÕES

Alarme de coação	Sim
Antipassback	Sim
Tamper	Sí

COMUNICAÇÃO

Modo comunicação ao leitor	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo	TCP / IP / RS485

