HIKVISION
HiWatch Series

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 4 canais e 8 mpx de resoluçao máxima

HWD-7104MH-G4

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	**8 Mpx**
Compressão de vídeo	**H.265 / H.264**
Resolução gravação HDCVI	**8 Megapixel (4K)**
Resolução gravação HDTVI	**8 Megapixels**
Resolução gravação AHD	**8 Megapíxeles**
Imagens por segundo Stream principal	**4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)**
Imagens por segundo Extra stream	**WD1 / 4CIF / CIF (25fps)**
Taxa de bits	**32 Kbps ~ 10 Mbps**
Compressão de áudio	**G.711U**
Velocidade bits de áudio	**64Kbps por canal**

VÍDEO

Canais BNC	**4**
Canais IP	**8, substituindo os canais BNC**
Câmaras IP aceitadas	**4 câmaras BNC + 4 câmaras IP**
Formatos de vídeo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Resoluções permitidas HDCVI	**4Mpx / 2mpx / 1Mpx**
Resoluciones admitidas HDTVI	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resoluções permitidas AHD	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Câmaras CVBS	**Sim**
Resolução câmaras IP	**8 Megapixels**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**15W**
Amperagem	**1500mA**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	**1**
Velocidade RJ45	**10 / 100 Mbps**
Número máximo utilizadores	**32**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sim**
Visão remota	**Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	**1**
Número saídas VGA	**1**
Resolução HDMI	**1080P**
Resolução VGA	**1080P**
Sinais de vídeo semelhantes	**HDMI e VGA**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)**
Compatibilidade	**Cámaras Hikvision de la serie HA**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**260 x 222 x 45 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**1160 g**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	**1**
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificação humano / veículo	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim, 2.0 em todos os canais analógicos**

technical datasheet

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

ÁUDIO

Entradas	**1**
Saídas	**1**
Áudio bidireccional (Full-duplex)	**Sim**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	**Sim**
Reprodução sincronizada	**4**

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	**2**