

Transmissor via rádio

MULTITRANSMITTER-3EOL-B

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Batería de apoio	**Opcional**
Modelo de baterias	**12V DC 7Ah**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 40 °C**
Grau de protecção	**IP40**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**75%**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	**Centrales Ajax (a partir de OS Malevich 2.13) y ReX**
Tamper	**Sim**
Resistências EOL (final da linha)	**Sim, triplo**
Conexão a detector	**NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL**

CERTIFICAÇÃO

Grau	**2**
Normativa	**EN50131**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**238 x 192 x 100 mm**
Peso líquido	**800 g**
Peso com embalagem	**1130 g**
Cor	**Preto**

VIA RÁDIO

Frequência	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distância transmissão	**Até 2000 metros**
Potência máxima RF	**Até 20 mW**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Transmissor via rádio**

ZONAS

Número máximo zonas	**18**