



Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW1430DE-SW

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Tipo de Códec	CBR / VBR
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	640 × 480 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
Main stream termico	1280 x 1024 / 720P / 640 x 512 (1 ~ 25/30fps)

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	Color: 0.03Lux / B/W: 0.003Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	90°
Distância mínima abordagem	1000mm

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
-------------------------	-------------

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	6 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4.9
Amperagem	410mA
Tipo PoE	Não dispoe
Alimentador incluído	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

DISTÂNCIA DORI

Detectar	68 m
Observar	27 m
Reconhecer	14 m
Identificar	7 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteccção de movimento básica (diferença de píxeis)
Deteccção de movimento	Sim (4 áreas)

technical datasheet

Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	3
IR ON/Off	Automático / Manual

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	88.7 x 110.7 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	420 g
Peso com embalagem	600 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wi-Fi
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Video Tamper	Sim
SMD PLUS	Sim

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Distância de transmissão	80 m

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	64 MB
Memória ROM	16 MB

