technical datasheet



Temperatura de operação



Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

	IMAGEM		VÍDEO(CÂMARAS)
CMOS ®	Sensor	5 Megapixéis	Resolução vídeo
2880 x 1620	Resolução sensor	Sim	BLC
1/2.7	Tamanho Sensor	Sim	HLC
1/25 ~ 1/100000s	Velocidade electrónica obturador	Sim	2D-NR
0.005Lux	lluminação mínima	Sim	AGC
Mais de 65dB	Ratio S/N	Sim	AWB
	LENTE	DWDR	WDR
Fixa	Tipo lente	25fps	Imagens por segundo
2.8 mm	Distância focal	tável HD-CVI / HD-TVI /	
F/1.6	Máxima abertura diafragma	AHD / CVBS Automático	Modo dia / noite
111°	Ângulo de visão	Sim	Menu OSD
900mm	Distância mínima abordagem		Máscara
	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	Até 8 zonas	privacidade
DC	Modo alimentação	On / Off	Espelho
12V	Tensão		VISÃO NOTURNA
3.2W	Consumo (w)	30 m	Distância visão noturna
270mA	Amperagem	IR	Tipo de visão noturna
		1	Número de LEDS
	INFORMAÇÕES GERAIS	R ON/Off Automático / Manual	
LITE	Serie	Sim	Smart IR
HD-CVI	Tecnología		DISTÂNCIA DODI
Dome	Tipo de câmara	64	DISTÂNCIA DORI
	EIXOS	64 m	Detectar
3-Axis	Movimento	25 m	Observar
	(UDIO/OÎ)/4D40)	13 m	Reconhecer
5 *	ÁUDIO(CÂMARAS)	6 m	Identificar
Sim	Microfone embutido		MATERIAL E DIMENSÕES
		88.1 x 109.9 (Ø) mm	Dimensões
		Metal e plástico	Material
		330 g	Peso líquido
		440 g	Peso com embalagem

-40 °C ~ 60 °C

technical datasheet

Grau de protecção IP67

Uso Interior / Exterior

