

HIKVISION®

Gravador ip de 32 canais e 32 mpx de resolução

DS-7732NXI-I4/S

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	32 Mpx
Largura de banda de entrada	256Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	256Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	2
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K / 1080P
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	445 x 400 x 75 mm
Material	Metal
Peso líquido	4200 g
Peso com embalagem	6000 g
Chassis	1.5U

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	4
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Saída de alarme	4

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	30W

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sim
VCA	Sim
Detecção de movimento	Sim, 32 canais

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em reprodução	1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
Reprodução sincronizada	16

RECONHECIMENTO FACIAL

eSata	Si
-------	-----------

ÁUDIO

Entradas	1
----------	----------

Saídas	1
--------	----------

Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
-----------------------------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
-------	-----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	4 canais / 12 regras IVS para cada canal analítica
-----------------------------	---

Tipo de identificação	Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão
-----------------------	---

VÍDEO

Canais IP	32
-----------	-----------

Número de canais com reconhecimento facial

1 canal reconhecimento facial de video / 4 canais reconhecimento facial de foto

Gestión de base de datos

Até 16 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / direcção / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto

