technical datasheet

DAHUA

VTO4202FB-P-S2

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Tamanho do sensor	**1/2.5'**
Distância focal	**1.9mm**
Ângulo de visão horizontal	**169°**
Ângulo de visão diagonal	**177°**
Visão noturna	**Sim**
Dia / Noite	**ICR**
Compressão vídeo	**H.265**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**48V**
Consumo (w)	**12W**
Amperagem	**1000mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Saída de alimentação	**1 12V / 100mA**

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Saída de alarme	**1**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Conexão IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**2 Fios / IP**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Antivandalismo	**IK07**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície / embutir**
Dimensões	**100 x 100 x 49.3 mm**
Peso líquido	**300 g**
Peso com embalagem	**450 g**
Cor	**Preto**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**1**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Áudio bidireccional	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A/G.711U/PCM**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Indicador led	**Sí, 3**