

HIKVISION
 HiWatch Series


Câmara dome ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

HWI-D640HA-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	61 m
Detectar (Lente fechada)	200 m
Observar (Lente aberta)	24 m
Observar (Lente fechada)	80 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	40 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	20 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	11.5W
Amperagem	800mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	95.8° ~ 29.2°
Filtro IR	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
EXIR	Sim
Comprimento de onda	850 nm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	99.9 x 141 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	790 g
Peso com embalagem	960 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

technical datasheet

Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
Detecção de movimento 2.0	Sim (pessoas e veículos)

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
Serie	HiWatch

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

