# technical datasheet



## •detnov

## Central incendio CCD-108

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	90V ~ 264V
Batería de apoio	Entrada disponível
Modelo de baterias	2 x 7.5Ah

#### **AMBIENTE**

Temperatura de operação	-5 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	439 x 268 x 112 mm
Peso líquido	1870 g
Peso com embalagem	2270 g

### ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	8
Número máximo de detectores por zona	32

#### **ATRIBUTOS**

Multilíngue	S	ìí
-------------	---	----

## SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de Avaria	1
Relé de alarme	1
Saída de sirene	Sim, com atraso de 0 ~ 10 min
Saída de alarme de 24V DC	Sí

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	Convencional
Tipo de central	Incendio

### CERTIFICAÇÃO

Normativa **EN54-2 / EN54-4 / EN54-13** 

### COMUNICAÇÃO (INCÊNDIO)

Software **Detnov Cloud** 

