



● **detnov**

Sirene convencional

SFD-230

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 70 °C |
| Grau de protecção | IP33C |
| Uso | Interior |
| Humidade máxima | 95% |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões | 100 x 75 (Ø) mm |
| Material | Plástico ABS |
| Peso líquido | 230 g |
| Peso com embalagem | 270 g |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|-------------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 21V ~ 28V |
| Consumo Alarme | 9mA ~ 34mA |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Tons | 32 |
| Luz piscante | Sim |
| Tipo de notificação | Acústica e visual |
| Saída de som | 76dB ~ 117dB |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|------|----------------------------|
| Tipo | Sirene convencional |
|------|----------------------------|

CERTIFICAÇÃO

| | |
|-----------|---------------|
| Normativa | EN54-3 |
|-----------|---------------|

