



●detnov

Pulsador de alarma  
convencional

PCD-100

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 50 °C |
| Grau de protecção       | IP30           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 98 x 98 x 48 mm |
| Material           | Plástico ABS    |
| Peso líquido       | 150 g           |
| Peso com embalagem | 180 g           |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Isolador de curto-circuito | Sim |
| Rearmable                  | Sim |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Modo alimentação | DC       |
| Tensão           | 9V ~ 28V |
| Consumo Alarme   | 100mA    |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Tipo | Pulsador de alarma convencional |
|------|---------------------------------|

## CERTIFICAÇÃO

|           |         |
|-----------|---------|
| Normativa | EN54-11 |
|-----------|---------|

