



HIKVISION
accessories

Videoporteiro ip com câmara DS-KD8003-IME1

CAPACIDADE

Cartões	10000
Registros	2000
Puertas vinculadas	2
Telefonillos vinculados	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	7

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso líquido	290 g
Peso com embalagem	500 g

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
Botão de saída	2
Conector de módulo adicional	1

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	180°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711u

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo	Videoporteiro IP com câmara

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Modo	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	-----