# technical datasheet



# HIKVISION<sup>®</sup> accesories

## Videoporteiro ip com câmara DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
MATERIAL E DIMENSÕES	
Instalação	Embutir
Dimensões	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	760 g
Medidas placa frontal	134 x 124 x 4 mm
ENTRADAS/SAÍDAS	
Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	2
Botão de saída	2
CÂMARA	
Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	180°
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264
CAPACIDADE	
Registros	2000
Puertas vinculadas	500

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper

AM	ВІ	EI	N٦	ГΕ

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

#### SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Flash	16 MB
RAM	256 MB

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711u

### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo	Videoporteiro IP com câmara

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

#### ABERTURA

Sim

Elementos de chamada Botão simple

