HIKVISION accesories

Vídeo porteiro IP de superfície

DS-KV6113-WPE1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Amperagem	**850mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**4**
RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Relé NO/NC	**1**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 55 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded MCU Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**
RAM	**256 MB**
ROM	**32 MB**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**Micrófono omnidireccional**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Compressão de áudio	**G.711u**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botão simple**
Leitor de proximidade	**Cartões MIFARE**

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Ângulo de visão horizontal	**131º**
Visão noturna	**Sim**
Dia / Noite	**IR**
Compressão vídeo	**H.264**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície**
Dimensões	**138 x 65 x 27 mm**
Peso líquido	**195 g**
Peso com embalagem	**385 g**

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	**MIFARE 13.56MHz**
Número de cartões	**10000**
Número de utilizadores	**2000**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**TCP / IP / RSTP**
Conexão IP	**10/100Mbps autoadaptativo**
Wi-Fi	**Sim**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**
Indicador led	**Sim, 2**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**IP**

technical datasheet