



## Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDW2449TM-S-IL

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                               |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                        |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                                        |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                                        |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                        |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                        |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                               |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                                                      |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                                       |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                                                        |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                                                |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                                                  |
| Tasa bits           | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>        |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>                                              |
| Main stream         | <b>2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)</b> |
| Sub stream          | <b>704 × 576</b>                                                  |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                                        |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                                   |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                                                    |
| Tipo de visão noturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                              |
| Número de LEDS          | <b>1</b>                                                       |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b>                                     |
| Full Color              | <b>Sim</b>                                                     |
| Luz branca              | <b>1</b>                                                       |
| Distância luz branca    | <b>30 m</b>                                                    |
| Smart Dual Illumination | <b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b> |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Modo alimentação | <b>DC</b> |
|------------------|-----------|

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo S e T</b>             |
| Número máximo utilizadores | <b>6 usuários</b>                  |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão         | <b>DSS / DMSS</b>                  |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexão da rede         | <b>Sim</b>                         |
| Conflitos de endereços IP  | <b>Sim</b>                         |
| Ciberseguridad             | <b>Sim</b>                         |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção                | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Cruzamento de linha             | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                        | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento           | <b>Sim (4 áreas)</b>                                                           |
| Video Tamper                    | <b>Sim</b>                                                                     |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sim</b>                                                                     |
| SMD PLUS                        | <b>Sim</b>                                                                     |

### IMAGEM

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>                           |
| Resolução sensor                 | <b>2688 x 1520</b>                      |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.9'</b>                           |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Iluminação mínima                | <b>Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux</b> |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 56dB</b>                     |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |

# technical datasheet

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensão          | 12V         |
| Consumo (w)     | 4.4W        |
| Amperagem       | 370mA       |
| Alimentação PoE | Sim         |
| Tipo PoE        | PoE 802.3af |

## LENTE

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tipo lente                 | Fixa   |
| Distância focal            | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma  | F/1.6  |
| Ângulo de visão            | 95°    |
| Distância mínima abordagem | 900mm  |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimensões          | 99.1 x 121.9 (Ø) mm |
| Material           | Metal e plástico    |
| Peso líquido       | 460 g               |
| Peso com embalagem | 670 g               |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Cartão MicroSD            | Até 256Gb             |
| Sistema de armazenamento  | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim                   |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memória RAM | 128 MB |
| Memória ROM | 128 MB |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Humidade máxima | 95% |
|-----------------|-----|

## DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 64 m |
| Observar    | 25 m |
| Reconhecer  | 13 m |
| Identificar | 6 m  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Serie          | Wiz Sense |
| Tecnologia     | IP        |
| Tipo de câmara | Dome      |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Microfone embutido  | Sim                           |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

