



Câmara dome hd-cvi de 8 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HDW1801T-Z-A-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	15fps@4K / 25fps@5Mpx/4Mpx/1080P
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Cor
Zoom digital	4x
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Espelho	On / Off
Detecção de movimento	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	114° ~ 32°
Distância mínima abordagem	800mm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	85 m
Detectar (Lente fechada)	280 m
Observar (Lente aberta)	34 m
Observar (Lente fechada)	112 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	56 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	28 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7.9W
Amperagem	660mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	104.8 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	570 g
Peso com embalagem	740 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

technical datasheet

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **LITE**

Tecnología **HD-CVI**

Tipo de câmara **Dome**

