technical datasheet





Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

IPC-HDW3541EM-S-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
AI SSA	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

ANÁLISE DE VÍDE	0
Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2960 x 1668
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electro obturador	nica 1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínim	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
ALIMENTAÇÃO E	CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	7.6W
Amperagem	640mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual

<u>LENTE</u> AMBIENTE

technical datasheet

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	97°
Distância mínima abordagem	1100mA
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	93.6 x 106 (Ø) mm
Material	Metal

ARMAZENAMENTO

Peso com embalagem

Peso líquido

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
armazenamento	SD
Anomalia de	Sim
armazenamento	3111

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	512 MB
Memória ROM	128 MB

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone	Sim
embutido	31111
Compressão de	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
áudio	PCM

EIXOS

500 g

770 g

Movimento 3-Axis

