



Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDW3541T-ZS-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim
Quick Pick	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	64 m
Detectar (Lente fechada)	210 m
Observar (Lente aberta)	26 m
Observar (Lente fechada)	84 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	42 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	21 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2960 x 1668
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67

technical datasheet

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	99° ~ 28°
Distância mínima abordagem	800mm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	108.3 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	720 g
Peso com embalagem	920 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	512 MB
Memória ROM	128 MB

Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

