

HIKVISION
HiWatch Series


Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-D222H-D/W

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°
Distância mínima abordagem	1000mm
Filtro IR	Sim

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canal banda ancha	20 / 40 MHz
Velocidade	300Mbps
Distância de transmissão	120 m
Antena	2

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim
P2P	Sim, apenas por meio de cabo de rede

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Tipo PoE	Não dispoe

AMBIENTE

technical datasheet

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Comprimento de onda	850 nm
---------------------	---------------

EXIR 2.0	Sim
----------	------------

DISTÂNCIA DORI

Detectar	42 m
----------	-------------

Observar	17 m
----------	-------------

Reconhecer	9 m
------------	------------

Identificar	4 m
-------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de câmara	Dome
----------------	-------------

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
-------------------	---

Detecção de movimento	Sim
-----------------------	------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	-----------------------

Grau de protecção	IP66
-------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Material	Metal e plástico
----------	-------------------------

Peso líquido	570 g
--------------	--------------

Peso com embalagem	900 g
--------------------	--------------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	------------------

Sistema de armazenamento	Micro SD / Gravador
--------------------------	----------------------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

