technical datasheet

P A R A D O X



Central com fio e 8 zonas em placa

EVOHD+

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16V
Amperagem	100mA
Modelo de baterias	12V 7Ah (no incluida)

COMUNICAÇÃO

IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos
N° máximo de expansores BUS	254

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

ZONAS

Número máximo zonas	192
Zonas com fio em placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sim, até 16 zonas

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	5 (1 N.C./N.O.)
Sirene	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	190 x 110 x 40 mm
Peso líquido	200 g
Peso com embalagem	290 g

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	8
Códigos de utilizador	999
Registro de eventos	3584

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

FXTDA

EXTRAS	
Atualização software	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central Com fio

