



## A-CCTV

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente zoom óptico

A-4N1-T50Z

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>5 Megapixéis</b>                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| 2D-NR               | <b>Sim</b>                                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                            |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                            |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                           |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                                          |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Menu OSD            | <b>Sim</b>                                            |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                       |

### DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>64 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>178 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>26 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>70 m</b>  |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>35 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>6 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>18 m</b>  |

### LENTE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tipo lente                | <b>Zoom óptico</b>    |
| Distância focal           | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.2</b>          |
| Ângulo de visão           | <b>91.2° ~ 33.4°</b>  |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 50 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

### EIXOS

### IMAGEM

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sensor            | <b>CMOS ®</b>      |
| Resolução sensor  | <b>2560 x 1936</b> |
| Tamanho Sensor    | <b>1/2.7'</b>      |
| Iluminação mínima | <b>0.01Lux</b>     |
| Ratio S/N         | <b>Más de 52dB</b> |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>50 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Smart IR                | <b>Sim</b>                 |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>6W</b>    |
| Amperagem        | <b>500mA</b> |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimensões          | <b>99.6 x 111.5 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>               |
| Peso líquido       | <b>530 g</b>               |
| Peso com embalagem | <b>650 g</b>               |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia     | <b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b> |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>                               |

Movimento

3-Axis

