



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

**HWI-D129HA**

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressão	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8"</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Luz blanca</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Full Color	<b>Sim</b>
Luz branca	<b>Sim</b>

### AMBIENTE

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>Até 32 usuários</b>
Proteção senha	<b>Sim</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Visualização simultânea ao vivo	<b>Até 6 canais</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>
Amperagem	<b>400mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.0</b>
Ângulo de visão	<b>106°</b>
Distância mínima abordagem	<b>1500mm</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>42 m</b>
Observar	<b>17 m</b>
Reconhecer	<b>8 m</b>
Identificar	<b>4 m</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	<b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sim</b>

# technical datasheet

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Material	<b>Alumínio e plástico</b>
Peso líquido	<b>500 g</b>
Peso com embalagem	<b>700 g</b>

## EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

Detecção de movimento 2.0	<b>Sim (pessoas e veículos)</b>
---------------------------	---------------------------------

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Dome</b>
Serie	<b>ColorVu</b>

## ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	<b>FTP</b>
--------------------------	------------

