technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-D149HA

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2560 x 1440**
Tamanho Sensor	**1/3'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Luz blanca**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Full Color	**Sim**
Luz branca	**Sim**

AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S e T**
Número máximo utilizadores	**Até 32 usuários**
Proteção senha	**Sim**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visualização simultânea ao vivo	**Até 6 canais**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**5W**
Amperagem	**400mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.0**
Ângulo de visão	**96°**
Distância mínima abordagem	**2000mm**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**61 m**
Observar	**24 m**
Reconhecer	**12 m**
Identificar	**6 m**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**97.6 x 121.5 (Ø) mm**
Material	**Alumínio e plástico**
Peso líquido	**500 g**
Peso com embalagem	**700 g**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**ColorVu**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**
Detecção de movimento 2.0	**Sim (pessoas e veículos)**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	**FTP**