technical datasheet

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDBW3841R-ZAS-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**8 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**3Kbps ~ 8192Kbps**
Compressão	**H.265 / H.264**
EIS	**Sim**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Espelho	**On / Off**
SSA	**Si**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas**
Mundança de cena	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim (4 áreas)**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**
Número máximo utilizadores	**20 usuários**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**
Ciberseguridad	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**88 m**
Detectar (Lente fechada)	**290 m**
Observar (Lente aberta)	**35 m**
Observar (Lente fechada)	**115 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**18 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**58 m**
Identificar (Lente aberta)	**9 m**
Identificar (Lente fechada)	**29 m**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**3840 x 2160**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Mais de 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.5**
Ângulo de visão	**109° ~ 30°**
Distância mínima abordagem	**800mm**

Clasificação humano / veículo	**Sim**
SMD 4.0	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**9.2W**
Amperagem	**780mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Entrada de áudio	**1 Entrada**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Saída de áudio	**1**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Wiz Sense**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	**Sim**
Memória RAM	**1024 MB**
Memória ROM	**128 MB**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**40 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**3**
IR ON/Off	**Automático / Manual**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**94 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**720 g**
Peso com embalagem	**990 g**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**