Módulo integrador para detectores de terceros a fibra

MULTITRANSMITTER-FIBRA-B

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**238 x 192 x 100 mm**
Material	**Plástico**
Peso líquido	**760 g**
Peso com embalagem	**1130 g**
Cor	**Preto**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Batería de apoio	**Opcional**
Modelo de baterias	**12V DC 7Ah**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistências EOL (final da linha)	**Sim**
Tempo de intervalo para conexão com receptor	**12 ~ 300 sec**
Conexão a detector	**NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL**
Distância de transmissão	**Até 2000 m**

SABOTAGEM

Tamper caixa	**Sim**
Tamper parede	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 40 °C**
Grau de protecção	**IP40**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**75%**

CERTIFICAÇÃO

Grau	**3**
Normativa	**EN50131**
Classe ambiental	**II**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Módulo integrador para detectores de fibra de terceiros**

ZONAS

Número máximo zonas	**18**