technical datasheet

HIKVISION°



INFORMAÇÕES GERAIS

Gravador ip de 64 canais e 32 mpx de resolução

DS-7764NI-M4

SAÍDA VÍDEO		ENTRADAS/SAÍDAS	
Número Saída HDMI 2		Entrada de alarme	16
Número saídas VGA 1		USB 2.0	2
Número saídas BNC 1		USB 3.0	1
Resolução HDMI HDMI1: 8K / HDMI2: 4K		RS232	1
Resolução VGA 1080P		RS485	2
Resolução BNC 704 x 576		Saída de alarme	9
Sinais de vídeo independentes Sim		ARMAZENAMENTO	
CARACTERÍSTICAS DA REDE		Número discos rígidos suportados	4
Número portas 2		Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
RJ45 Velocidade RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps		Tipo HDD 3,5 SATA"	
Número máximo 128		eSata	Sí
utilizadores Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO Modo alimentação	AC
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.	Tensão 100V ~ 240V	
Software	IVMS	Consumo (w)	15W
App	Hik-Connect	MATERIAL E DIMENSÕES	
GRAVAÇÃO		Dimensões 445 x 400	x 75 mm
Resolução		Material	Metal
máxima de gravação	32 Mpx	Peso líquido	5000 g
Largura de banda de entrada	400Mbps	ÁUDIO	_
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Entradas	1
de vídeo Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2	Saídas VÍDEO	1
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Canais IP	64
Largura de banda saída	400Mbps		
AMBIENTE			
Temperatura de operação -10 °C ~ 55 °C			
Uso Interior			

technical datasheet

Serie	ULTRA
Tecnología	IP
SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
POS	Sim
VCA	Sim
REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA	
Reprodução sincronizada	16